

Nom du propriétaire	Programme d'entretien HN 700 Ménestrel 2 N°	Page :1 Edition :1 Date
---------------------	---	-------------------------------------

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Constructeur :

Type : HN 700 Ménestrel 2

Propriétaire du programme :

Immatriculation	Numéro de série	Type moteur	Type hélice

VP: $du:$

Heures cellule:

Heures moteur :

Heures hélice :

ZONE

OPERATIONS à EFFECTUER

PERIODICITE

25

50

100
année

200

500

VISA
EXECUTANT

REMARQUES.

Moteur

Suivant manuel
de
maintenance
LIMBACH

- Vidanger le moteur, nettoyer le tamis d'huile
- Graisser l'accouplement de la magnéto
- Vérifier les éléments des systèmes d'alimentation en carburant et de lubrification, nettoyer les décatours
- Nettoyer le moteur
- Vérifier la mise à l'air libre du carter moteur
- Nettoyer le filtre à air et le cas échéant le remplacer
- Vérifier le jeu des culbuteurs et le cas échéant remplacer les joints des couvre-culbuteurs
- Vérifier le taux de compression
- Nettoyer les bougies et les vérifier
- Contrôler la tension de la courroie trapézoïdale
- Vérifier les triangles d'accélérateur et câble de starter
- Vérifier le niveau d'huile dans le carburateur
- Vérifier le câblage électrique
- Contrôler l'état et le maintien en place ferme des vis, boulons, écrous, blocages et de la suspension du moteur
- Effectuer une mise en marche de contrôle
- Vérifier la membrane du carburateur
- Contrôler le point d'allumage et le cas échéant le régler
- Nettoyer le tamis de la pompe à essence
- Vérifier le fonctionnement de la pompe électrique
- Répéter les travaux prévus aux 50 heures
- Démonter et contrôler la magnéto et le cas échéant la remplacer
- Répéter les travaux prévus aux 50 heures
- Remplacer le pointeau
- Vérifier le dépassement des queues de soupapes
- Effectuer les travaux prévus aux 50 heures
- Effectuer les travaux prévus aux 100 heures
- Effectuer les travaux prévus aux 200 heures
- Changer les bougies toutes les 150 heures

Nom du propriétaire		PROGRAMME D'ENTRETIEN				Page:3 Edition:1 Date:.....					
VP :		du:		HN 700 MENESTREL 2 n°							
Heures cellule:		Heures moteur :		Heures hélice :							
ZONE		OPERATIONS à EFFECTUER		PERIODICITE				REMARQUES		VISA EXECUTANT	
				25 50 100 année 200 500							
MOTEUR Suite		- Contrôler les échappements - Contrôler la cloison pare-feu et son étanchéité		X X X X							
POINT FIXE		- Contrôler la bonne tenue des freins de parking - Contrôler les pompes à essence, gavage et transfert - Contrôler la température et la pression d'huile - Contrôler la charge batterie - Contrôler le tachymètre , régime moteur - Contrôler le fonctionnement de l'équipement électrique - Contrôler les témoins de tableau de bord - Contrôler le bon fonctionnement de la manette des gaz		X X X X X X X X X X X X X X							

Nom du propriétaire		PROGRAMME D'ENTRETIEN				Page:5 Edition:1 Date:.....		
		HN 700 MENESTREL 2 n°						
VP :		du:						
Heures cellule:		Heures moteur :		Heures hélice :				
ZONE	OPERATIONS à EFFECTUER	PERIODICITE					REMARQUES	VISA EXECUTANT
		25	50	100 année	200	500		
Fuselage et Empennage	- Inspecter l'état de l'ensemble de l'entoilage, pas de déformations - Déposer tous les carénages et trappes de visite - Vérifier les charnières, usure des axes, graisser si nécessaire - Inspecter le gouvernail, entoilage, guignol - Inspecter le plan fixe, serrage, et le volet de profondeur - Vérifier les câbles de profondeur et de direction, tension, renvois, freinage - Vérifier le fonctionnement du TAB - Inspecter les réservoirs, la jauge, et les circuits de carburant, remplacer les durites si nécessaire - Remplacer le filtre de transfert - Nettoyer le dessous du fuselage, contrôler état - Inspecter la batterie, son bac, ses fixations, tester son voltage		X X	X X	X X	X X		
Aile	- Contrôler l'état de l'entoilage - Vérifier les ailerons, guignols, charnières, jeu dans les axes, graissage - Vérifier les volets, guignols, charnières, jeu dans les axes, graissage - Vérifier la fixation du train sur le longeron, retirer les carénages - Inspecter le bord d'attaque , pas d'impacts - Inspecter l'aile et les saumons, pas de détériorations ni de déformations - Inspecter les attaches de l'aile au fuselage - Inspecter le tube Pitot et les prises statiques - Inspecter tous les orifices d'évacuation		X X	X X	X X	X X		

Nom du propriétaire	PROGRAMME D'ENTRETIEN						Page: Edition: Date:.....	
	HN 700 MENESTREL 2 n°							
VP : du:								
Heures cellule:		Heures moteur :		Heures hélice :				
ZONE		OPERATIONS à EFFECTUER	PERIODICITE				REMARQUES	VISA EXECUTANT
			25	50	100 Ann	200		

[illegible]